

VOLET ROULANT RENOVATION



- Lames aluminium double paroi isolées par mousse polyuréthane:
40 / 8.0 , 45 / 8.5 mm ou 55 / 14 renforcée
- Lames PVC : 40 / 9 mm
- Tablier agrafé pour blocage latéral des lames
- Avec verrous automatiques empêchant le soulèvement du tablier
- Axe d'enroulement octogonal en acier galvanisé de 60 ou 70 mm selon les dimensions du volet
- Avec coffres pan coupé ou $\frac{1}{4}$ de rond de 150, 180, 205 ou 250 mm suivant les cas
- Manœuvre par : - treuil
 - motorisé filaire
 - motorisé radio
- 2 gammes moteurs:
 - SOMFY
 - TELCO



Garantie 5 ans



COLORIS STANDARD COFFRE, COULISSES , LAME FINALE ET LAMES ALUMINIUM (lames de 45 et 55 mm):

RAL
9016

RAL
8014

RAL
8019

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7016

COLORIS STANDARD LAMES PVC:

RAL
9016

3 TYPES DE POSE POSSIBLES:

- Fabrication sur mesure
- Montage du tablier dans le coffre
- Réglage des fins de course
- moteur des volets en usine
- Pose en fond ou en façade suivant les cas de figure
- Enroulement intérieur ou extérieur
- Possibilité de coulisses à ailes (en option)

